

Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B - Festo 562019

Artikel-Nr. FES-562019

Hersteller Festo

EAN 4052568099053

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.01 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85365019



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-104

BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magnetoresistiv
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 70
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schließer
Max. Ausgangsstrom [mA]	100
Max. Schaltleistung DC [W]	3,0
Kurzschlussfestigkeit	ja

Überlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 30
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Befestigungsart	festgeschraubt längs in Nut einschiebbar
Werkstoff Gehäuse	PA
Schutzart	IP65 IP68
Bauform	für T-Nut
Bemessungsbetriebsspannung DC [V]	24
Produktgewicht [g]	4,2
Schaltzustandsanzeige	LED gelb