

Vakuumsaugdüse VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A - Festo 532624

Artikel-Nr. FES-532624

Hersteller Festo

EAN 4052568086169

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.04 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84141089



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	0,45
Rastermaß [mm]	14,5
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Inline hoher Unterdruck
Konstruktiver Aufbau	gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom [bar]	2,0
Betriebsdruck [bar]	1 bis 8
Betriebsdruck für max. Vakuum [bar]	4,3
max. Vakuum [%]	93
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre [l/min]	7,2

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck [s]	4,10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Produktgewicht [g]	38
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt
Integrierte Funktion	Abwurfimpulsventil pneumatisch
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	66
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge
Werkstoff Schrauben	Stahl