

Vakuumfilter VAF-DB-1/4 - Festo 547261

Artikel-Nr. FES-547261

Hersteller Festo

EAN 4052568092702

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **-0.950000**

Gewicht **0.125 kg**

Pneumatischer Anschluss **G1/4**

Werkstoff **Polypropylen (PP)**

Zolltarifnummer **84213925**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit [µm]	80
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	71
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Wand-/Flächenhalter
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Filter	PE

Werkstoff Gehäuse	PP-verstärkt
Abwurfimpulstauglichkeit [bar]	<= 7 bar
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	8,7
Vakuumanschluss	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schale	PA