

## Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-5-M8G3 - Festo 562469

Artikel-Nr. FES-562469

Hersteller Festo

EAN 4052568099176

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.085 kg |
| Schutzart       | IP65     |
| Zolltarifnummer | 85444290 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 20401

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Produktgewicht [g]              | 90                    |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 20,4 bis 26,4         |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A] | 3                     |
| Kabellänge [m]                  | 5,0                   |
| Leitungseigenschaft             | schleppkettentauglich |
| Kabeldurchmesser [mm]           | 3,3                   |
| Kabelaufbau                     | 2x0,25                |
| Schutzart                       | IP65<br>IP67          |
| Umgebungstemperatur [°C]        | -10 bis 50            |
| Werkstoffhinweis                | RoHS konform          |

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                  |
| Werkstoff Kabelmantel              | TPE-U(PUR)                                                          |
| Werkstoff Gehäuse                  | TPE-U(PU)                                                           |
| Werkstoff Isolierhülle             | PVC                                                                 |
| Schaltzustandsanzeige              | LED gelb                                                            |
| Entspricht Norm                    | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                                         |
| Werkstoff Steckkontakte            | Messing<br>vergoldet                                                |
| Elektrischer Anschluss             | M8x1 / M8x1<br>4-polig / 3-polig<br>Dose gewinkelt / Stecker gerade |
| Min. Kabel-Biegeradius [mm]        | 35                                                                  |