

Vakuumsaugventil ISV-M10 - Festo 545998

Artikel-Nr. FES-545998

Hersteller Festo

EAN 4052568092016

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.02 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M10
Positionserkennung	Nein
Serie	ISV
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	M10
Abwurfimpulstauglichkeit [bar]	<= 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar [l/min]	2,0
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	18,0
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M10
Pneumatischer Anschluss 2	M10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Filter	Sinterbronze
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM