

Magnetspule MH-2-24VDC-PA - Festo 549906

Artikel-Nr. FES-549906

Hersteller Festo

EAN 4052568093976

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.24 kg
Norm	EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	12
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	24 V DC: 7,9 W
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 50
Produktgewicht [g]	150
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten

Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0.7
Schaltstellungsanzeige	nein
Zulässige Frequenzschwankungen	$\pm 10 \%$
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung [Nm]	2,0