

Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3 - Festo 562468

Artikel-Nr. FES-562468

Hersteller Festo

EAN 4052568056742

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 20401

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	50
Betriebsspannungsbereich DC [V]	20,4 bis 26,4
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3
Kabellänge [m]	2,5
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Kabeldurchmesser [mm]	3,3
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Werkstoffhinweis	RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet
Elektrischer Anschluss	M8x1 / M8x1 4-polig / 3-polig Dose gewinkelt / Stecker gerade
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	35