

Lichtleiter SOOC-DS-M6-2-R25 - Festo 552836

Artikel-Nr. FES-552836

Hersteller Festo

EAN 4052568052850

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.039 kg**

Schutzart **IP66**

Werkstoff **Edelstahl**

Zolltarifnummer **85447000**



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur [°C]	-55 bis 70
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,10
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite [mm]	140
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge [m]	2
min. Biegeradius [mm]	25
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	3
Außen-Durchmesser [mm]	2,20

Werkstoff Lichtleiter

PE

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung