

Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-5-LE2 - Festo 562472

Artikel-Nr. FES-562472

Hersteller Festo

EAN 4052568056766

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.09 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	85
Betriebsspannungsbereich DC [V]	20,4 bis 26,4
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3
Kabellänge [m]	5,0
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Kabeldurchmesser [mm]	3,3
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Entspricht Norm	ISO 20401 EN 61076-2-101
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet
Elektrischer Anschluss	M8x1 Dose gewinkelt / Kabel 4-polig / 2-adrig
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	35
Aderenden	Aderendhülse