

Stecker NECU-S-M12G4-HX-Q7 - Festo 564947

Artikel-Nr. FES-564947


Hersteller Festo

EAN 4052568057008

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.035 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 48
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 48
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	6,0
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	4,7 bis 6
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,34 bis 0,75
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 85
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA vernickelt Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Anschlusshäufigkeit	3
Produktgewicht [g]	33,3
Werkstoff Schraubverriegelung	Zink-Druckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FKM PUR
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Stecker gerade / Schneidklemme A-Codiert
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser [mm]	>= 0,1 mm
Zulässiger Aderdurchmesser [mm]	1,6 bis 2
Zulässige Aderisolation	PVC