

## L-Steckverschraubung NPQM-LH-G14-Q8-P10 - Festo 558833

Artikel-Nr. FES-558833

Hersteller Festo

EAN 4052568055653

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauart                             | Push-Pull-Prinzip                    |
| Baugröße BG                        | Standard                             |
| Gewicht                            | 0.05 kg                              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft                            |
| Nennweite DN [mm]                  | 6,5                                  |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/4                                 |
| Positionserkennung                 | Nein                                 |
| Serie                              | NPQM                                 |
| Temperatur (max.)                  | 70                                   |
| Werkstoff                          | Messing                              |
| Zolltarifnummer                    | 74122000                             |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                               |
| Nennweite [mm]                                   | 6,5                                    |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Dichtring                              |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 16                           |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur [°C]                         | -20 bis 70                             |
| Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]                       | 7,5                                    |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment               | ± 20 %                                 |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produktgewicht [g]         | 49,3                               |
| Pneumatischer Anschluss 1  | G1/4                               |
| Pneumatischer Anschluss 2  | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Werkstoffhinweis           | RoHS konform                       |
| Werkstoff Gehäuse          | Messing vernickelt                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR                                |
| Werkstoff Hohlschraube     | Messing, vernickelt                |