

## L-Steckverschraubung NPQM-LH-G18-Q4-P10 - Festo 558829

Artikel-Nr. FES-558829

Hersteller Festo

EAN 4052568055615

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.027 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Werkstoff Messing

Zolltarifnummer 74122000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                               |
| Nennweite [mm]                                   | 3,0                                    |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Dichtring                              |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 16                           |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur [°C]                         | -20 bis 70                             |
| Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]                       | 6,0                                    |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 %                             |
| Produktgewicht [g]                 | 27,1                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                       |
| Werkstoff Gehäuse                  | Messing vernickelt                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                |
| Werkstoff Hohlschraube             | Messing, vernickelt                |