

Steckdosenleitung KMYZ-4-0,5-B-EX - Festo 550324

Artikel-Nr. FES-550324

Hersteller Festo

EAN 4052568052003

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.013 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP50
Serie	KMYZ
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	12,0
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt Kabel viereckige Bauform MSZB
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	0,5
Leitungseigenschaft	Standard
Kabelaufbau	2x0,35
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Betriebsspannungsbereich DC [V]	3 bis 36
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat