

## Steckverschraubung NPQM-D-G12-Q10-P10 - Festo 558671

Artikel-Nr. FES-558671

Hersteller Festo

EAN 4052568054670

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.035 kg

Pneumatischer Anschluss G1/2

Werkstoff Messing

Zolltarifnummer 74122000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                               |
| Nennweite [mm]                                   | 8,0                                    |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Dichtring                              |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 16                           |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur [°C]                         | -20 bis 70                             |
| Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]                       | 9,0                                    |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 %                              |
| Produktgewicht [g]                 | 34,5                                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/2                                |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                        |
| Werkstoff Gehäuse                  | Messing vernickelt                  |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                 |