

## L-Steckverbindung NPQM-L-Q6-S6-P10 - Festo 558782

Artikel-Nr. FES-558782

Hersteller Festo

EAN 4052568055202

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.018 kg |
| Werkstoff       | Messing  |
| Zolltarifnummer | 74122000 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                               |
| Nennweite [mm]                                   | 4,0                                    |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 16                           |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur [°C]                         | -20 bis 70                             |
| Produktgewicht [g]                               | 17,0                                   |
| Pneumatischer Anschluss 1                        | Steckhülse QS-6                        |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 2  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Werkstoffhinweis           | RoHS konform                       |
| Werkstoff Gehäuse          | Messing vernickelt                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR                                |