

Steckdose MSSD-N - Festo 550067

Artikel-Nr. FES-550067

Hersteller Festo

EAN 4052568051952

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial	VMQ
Gewicht	0.029 kg
Norm	EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	MSSD
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	30
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 24
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 250
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	16
Kabelverschraubung	M20x1,5
Kabeldurchmesser [mm]	8 bis 10
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 80
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	 schwarz

Werkstoff Dichtungen	VMQ
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	1,5
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Basierend auf Norm	EN 175301-803
Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Werkstoff Schrauben	Stahl