

Steuerleitung NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26 - Festo 552254

Artikel-Nr. FES-552254

Hersteller Festo

EAN 4052568194147

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.6 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP20
Serie	NEBC
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, Sub-D, 25-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 26-adrig
Kabellänge [m]	2,50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Kabeldurchmesser [mm]	10,8
Kabelaufbau	5x(2x0,25)+16x0,25
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur [°C]	-30 bis +80

Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 80
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 grau
Produktgewicht [g]	570,0
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	vernickelt und vergoldet Kupferlegierung verzinkt
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Strombelastbarkeit [A]	3,9
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Prüfbedingungen Leitung	Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	220
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,25