

Bediengerät CDPX-X-A-S-10 - Festo 574412

Artikel-Nr. FES-574412

Hersteller Festo

EAN 4052568223045

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.1 kg
Zolltarifnummer	85371091



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Produktgewicht [g]	2.100
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Einbautiefe [mm]	56
Höhe [mm]	232
Länge [mm]	287
Max. Panelfrontstärke [mm]	4
Echtzeituhr	ja

Ereignislisten	2048
Rezeptspeicher [Byte]	32.000
Seiten	1000
Tags	10000
Widgets	2000
Objekte in einer Seite	2000
Nutzer	50
Gleichzeitige Client Zugriffe	4
Trend Puffer	30
Kurven pro Trend Widget	5
Rezepturen	32
Parametersätze pro Rezeptur	32000
Event Puffer	4
Events pro Event Puffer	2048
Alarme	2000
JavaScript Filegröße pro Seite [Byte]	8.000
Projektgröße	30
Scheduler	30
Unterstützte SPS-Protokolle	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzahl System LEDs	1
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	10,4"
Back-up Batterie	Li-Batterie, wiederaufladbar
Display-Auflösung	SVGA, 800x600 Pixel
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	1 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
SPS-Schnittstelle	Ethernet RS485
USB-Schnittstelle	ja
SD Karten Slot	1
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau

