

Ein-/Ausgangsmodul CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL - Festo 572607

Artikel-Nr. FES-572607

Hersteller Festo

EAN 4052568218744

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.185 kg
Schutzart	IP20
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 41 mm (inkl. Verkettungsblock)
Diagnose	Unterspannung Ausgänge Kurzschluss/Überlast pro Kanal
Parametrierung	Eingangsentprellzeit Signalverlängerungszeit Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung Modul Verhalten nach Kurzschluss
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 16 Kanalstatus
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,25 A (6 W Lampenlast)
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	171,0
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Anzahl Eingänge	8
Eingangsentprellzeit	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul [A]	1,8
Schaltpegel	Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 15\text{ V}$
Kennlinie Eingänge	IEC1131-T2, Typ 01
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Anzahl Ausgänge	8
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul [A]	2,0
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Zulassung	c UL - Recognized (OL)