

Eingangsmodul CTSL-D-16E-M12-5 - Festo 1387359

Artikel-Nr. FES-1387359

Hersteller Festo

EAN 4052568232542

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.29 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	143 mm x 103 mm x 32 mm
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Baudrate	38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eingangsentprellzeit	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Max. Summenstrom pro Modul [A]	1,2
Max. Anzahl Eingänge	16
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Schaltpegel	Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 11\text{ V}$
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Logik [mA]	$\leq 35\text{ mA}$
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)

KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Zertifikat ausstellende Stelle	UL E239998
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP67 IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	250
Protokoll	I-Port IO-Link
IO-Link, Anschlusstechnik	Device 5-polig
IO-Link, Protokoll	Device V 1.0
IO-Link, Kommunikationsmodus	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Porttyp	B
IO-Link, Anzahl Ports	1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN	2 Byte
IO-Link, minimale Zykluszeit	Device 3,2 ms
Kennlinie Eingänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss	M12 5-polig 8x Dose
LED-Anzeige busspezifisch	X20: I-Port / IO-Link
LED-Anzeige produktspezifisch	1 PS Betriebsspannung elektrisch 16 Kanalstatus 2 Gruppendiagnose
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt