

Schwenkantrieb DSM-63-270-CC-HD-A-B - Festo 1369127

Artikel-Nr. FES-1369127


Hersteller Festo

EAN 4052568231316

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	7 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84123900



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	63
Dämpfungswinkel [deg]	17,5
Einstellbereich Schwenkwinkel [deg]	0 bis 240
Schwenkwinkel [deg]	0 bis 240
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig
Einbaulage	beliebig
Feinjustage [deg]	-3
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck [bar]	2 bis 10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar [Hz]	0,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Max. Axialkraft [N]	1.300
Max. Radialkraft [N]	1.600
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm]	40,00
Zulässiges Massenträgheitsmoment [kg/m²]	0,50000
Produktgewicht [g]	6.660
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung