

Ölbremsszylinder DYHR-25-40-Y5 - Festo 1155694

Artikel-Nr. FES-1155694

Hersteller Festo

EAN 4052568227821

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial	NBR
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktion	drückend
Gewicht	0.7 kg
Hub [mm]	40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	DYHR
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	25
Hub [mm]	40
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	0,3
Vorschubgeschwindigkeit [mm/s]	0,2 bis 100
Rückstellzeit kurz [s]	0,8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 80
Max. Anschlagkraft [N]	4.000
Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	160,0
Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	150.000

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Min. Vorschubkraft [N]	400
Max. Vorschubkraft [N]	4.000
Max. Restenergie [J]	0,80
Rückstellkraft [N]	12,5
Produktgewicht [g]	720
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl