

Schrittmotor EMMS-ST-42-S-SEB-G2 - Festo 1370473

Artikel-Nr. FES-1370473

Hersteller Festo

EAN 4052568231354

Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.7 kg
Schutzart	IP54
Zolltarifnummer	85015100



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60034-1

BESCHREIBUNG

Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	B
Wärmeklasse nach EN 60034-1	B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP54
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC [V]	48
Haltemoment Motor [Nm]	0,50
Max. Drehzahl [1/min]	1.740
Schrittwinkel bei Vollschriff [deg]	1,8
Schrittwinkeltoleranz	±5 %
Nennstrom Motor [A]	1,8
Spannungskonstante Phase [mVmin]	23,0
Wicklungswiderstand Phase [Ohm]	1,75
Wicklungsinduktivität Phase [mH]	3,30
Massenträgheitsmoment Rotor [kg/cm²]	0,082
Gesamtabtriebsträgheitsmoment [kg/cm²]	0,095
Produktgewicht [g]	600
Zulässige axiale Wellenbelastung [N]	7
Zulässige radiale Wellenbelastung [N]	20
Haltemoment Bremse [Nm]	0,4
Rotorlagegeber	Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle	RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip	optisch
Betriebsspannung DC Bremse [V]	24
Leistungsaufnahme Bremse [W]	8
Massenträgheitsmoment Bremse [kg/cm²]	0,013