

Schrittmotor EMMS-ST-87-S-S-G2 - Festo 1370482

Artikel-Nr. FES-1370482

Hersteller Festo

EAN 4052568231446

Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2 kg
Schutzart	IP54
Zolltarifnummer	85015100



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60034-1

BESCHREIBUNG

Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	B
Wärmeklasse nach EN 60034-1	B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP54
Elektrische Anschluss technik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Zulassung	c UL us - Recognized (OL) RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC [V]	48
Haltemoment Motor [Nm]	2,50
Max. Drehzahl [1/min]	2.130
Schrittwinkel bei Vollschritt [deg]	1,8
Schrittwinkeltoleranz	±5 %
Nennstrom Motor [A]	9,5
Spannungskonstante Phase [mVmin]	19,0
Wicklungswiderstand Phase [Ohm]	0,10
Wicklungsinduktivität Phase [mH]	0,45
Massenträgheitsmoment Rotor [kg/cm²]	1,000
Gesamtabtriebsträgheitsmoment [kg/cm²]	1,000
Produktgewicht [g]	1.950
Zulässige axiale Wellenbelastung [N]	65
Zulässige radiale Wellenbelastung [N]	200
Haltemoment Bremse [Nm]	2,0