

Hubreduzierung HGRT-HR-20 - Festo 564297

Artikel-Nr. FES-564297

Hersteller Festo

EAN 4052568099923

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.0071 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	HGRT
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	20
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Befestigungsart	geschraubt an Greifer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Justierbarer Endlagenbereich/Länge [mm]	25
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Werkstoff Gegenmutter	Einsatzstahl
Werkstoff Schrauben	Stahl