

Magnetventil MHJ9-QS-6-HF - Festo 567790

Artikel-Nr. FES-567790

Hersteller Festo

EAN 4052568100698

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Sitzventil ohne Rückstellfeder
Betriebsdruck max [bar]	6.000000
Betätigungsart	elektrisch
Dichtmaterial	HNBR
Durchfluss [l/min]	160
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	2/2 geschlossen monostabil
Gewicht	0.044 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Norm	VDE 0580
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP40
Serie	MHJ9
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite [mm]	9
Normalnenndurchfluss [l/min]	160
Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 6
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil ohne Rückstellfeder
Rückstellart	pneumatische Feder

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Schutzart	IP40
Rastermaß [mm]	9,5
Hinweis zum Betrieb	nicht ohne Durchfluss betreiben
Dichtprinzip	hart
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
b-Wert	0.36
C-Wert [l/sbar]	0,66
Max. Schaltfrequenz [Hz]	500
Schaltzeit ein bei 4 bar und 24 V im Neuzustand [ms]	1,0
Schaltzeit aus bei 4 bar und 24 V im Neuzustand [ms]	0,5
Schaltzeit ein bei 4 bar und 48 V im Neuzustand [ms]	0,8
Schaltzeit aus bei 4 bar und 48 V im Neuzustand [ms]	0,4
Schaltzeit ein bei 4 bar und 12 V im Neuzustand [ms]	1,4
Schaltzeit aus bei 4 bar und 12 V im Neuzustand [ms]	0,6
Schaltzeit ein bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand [ms]	0,9
Schaltzeit aus bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand [ms]	0,7
Schaltzeit ein bei 6 bar und 24 V im Neuzustand [ms]	1,3
Schaltzeit aus bei 6 bar und 24 V im Neuzustand [ms]	0,5
Toleranz Schaltzeit aus	+15 %/-25 %
Toleranz Schaltzeit ein	±15 %
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 53
Hinweis zur Betriebsspannung	nur mit Leitung MHJ9-KMH-...
Spulenwiderstand [Ohm]	5,0
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 50
Zulässige Oberflächentemperatur Magnet [°C]	120

Mediumtemperatur [°C]	-5 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Produktgewicht [g]	30
Elektrischer Anschluss	2-polig Stecker KMH
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben	Stahl
Betriebsbedingungen nach DIN VDE 0580	S3 15% 20 min. bei Blockmontage S3 50% 20 min. bei Einzelventil