

## Feinstfilter MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA - Festo 552926

Artikel-Nr. FES-552926

Hersteller Festo

EAN 4052568194895

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 12.000000 |
| Gewicht                 | 1.7 kg    |
| Pneumatischer Anschluss | G1/2      |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84213925  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baureihe                                              | MS                                                    |
| Baugröße                                              | 6                                                     |
| Konstruktiver Aufbau                                  | Faserfilter                                           |
| Filterfeinheit [µm]                                   | 0,01                                                  |
| Kondensatablass                                       | vollautomatisch                                       |
| Betriebsdruck [bar]                                   | 2 bis 12                                              |
| Betriebsmedium                                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]                |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 2.500                                                 |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 150                                                   |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Filterwirkungsgrad [%]             | 99,9900                                        |
| Max. Kondensatmenge [ml]           | 38                                             |
| Schalenschutz                      | integriert als Metallschale                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung             |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation          |
| Mediumstemperatur [°C]             | 5 bis 60                                       |
| Umgebungstemperatur [°C]           | 5 bis 60                                       |
| Lagertemperatur [°C]               | -10 bis 60                                     |
| Restölgehalt [mg/m³]               | 0,50                                           |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau<br>mit<br>Zubehör<br>wahlweise: |
| Einbaulage                         | senkrecht ± 5°                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/2                                           |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/2                                           |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                            |
| Werkstoff Filter                   | Borsilikat-Faser                               |
| Werkstoff Schale                   | Aluminium-Knetlegierung                        |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                            |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform          |
| Produktgewicht [g]                 | 1.500                                          |
| Differenzdruckanzeige              | Optische Anzeige                               |