

Netzanschlussdose NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 - Festo 573855

Artikel-Nr. FES-573855

Hersteller Festo

EAN 4052568102913

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.32 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht [g]	300,0
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	G7/8 codiert nach NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende

Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	5
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 300
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 300
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	9
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	4,0
Kabellänge [m]	2,0
Leitungseigenschaft	Standard
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 65 mm
Kabeldurchmesser [mm]	8,7
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Kabelaufbau	5x1,5
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	1,50
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 schwarz
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Schraubverriegelung	Messing, vernickelt
Basierend auf Norm	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Anschlusshäufigkeit	100