

Stecker NECU-S-ECG4-HX-Q3 - Festo 570922

Artikel-Nr. FES-570922

Hersteller Festo

EAN 4052568058661

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.0076 kg
Schutzart	IP40
Werkstoff	PBT
Zolltarifnummer	85366990



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3,0
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,14
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT PC
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Anschlusshäufigkeit	1
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)

Elektrischer Anschluss	4-polig viereckige Bauform Stecker gerade / Schneidklemme
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser [mm]	>= 0,07 mm
Zulässiger Aderdurchmesser [mm]	0,8 bis 1
Zulässige Aderisolation	PVC TPE-E PP
Befestigungsart	einrastend