

Stecker NECU-S-M8G4-C2 - Festo 1068198

Artikel-Nr. FES-1068198

Hersteller Festo

EAN 4052568061289

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.012 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-104

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4,0
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 85
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Entspricht Norm	EN 61076-2-104
Anschlusshäufigkeit	100
Kabelabgang	gerade
Produktgewicht [g]	9,1
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung mit SW9
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeldurchmesser [mm]	3,5 bis 5
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,14 bis 0,5
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Farbe Gehäuse	> schwarz
Werkstoff Schraubverriegelung	Messing, vernickelt