

Cartridge QSPLKG10-5/32-U - Festo 132922

Artikel-Nr.	FES-132922	Hersteller	Festo
Hersteller-Nr.	QSPLKG10-5/32-U	EAN	4052568028589

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.002 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	39174000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	Mini
Nennweite [mm]	2,3
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 10
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Produktgewicht [g]	2,0

Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Werkstoffhinweis
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Lösering
Werkstoff Schlauchdichtung
Werkstoff Schlauchklemmsegment

QSP...10
für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
 grau
RoHS konform
PA-verstärkt
POM
NBR
hochlegierter Stahl rostfrei