

## Cartridge QSPLLKG10-1/8-U - Festo 132862

Artikel-Nr. FES-132862

Hersteller Festo

EAN 4052568028350

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gewicht         | 0.026 kg      |
| Werkstoff       | Polyamid (PA) |
| Zolltarifnummer | 39174000      |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Mini                                   |
| Nennweite [mm]                                   | 1,8                                    |
| Einbaulage                                       | beliebig                               |
| Gebindegröße                                     | 10                                     |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 10                           |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                       |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]       | -5 bis 60                                                         |
| Produktgewicht [g]             | 2,5                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1      | QSP...10                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2      | für Schlauch Außendurchmesser 1/8"                                |
| Farbe Lösering                 | <span class="farbe" style="background-color:#C6C6C6"></span> grau |
| Werkstoffhinweis               | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Gehäuse              | PA-verstärkt                                                      |
| Werkstoff Lösering             | POM                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung     | NBR                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                                      |