


# Cartridge QSPLLKG10-6 - Festo 132926

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>FES-132926</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Festo</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>QSPLLKG10-6</b>	<b>EAN</b>	<b>4052568028626</b>

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0.003 kg</b>
Werkstoff	<b>Polyamid (PA)</b>
Zolltarifnummer	<b>39174000</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 8573-1:2010**

## BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	Mini
Nennweite [mm]	3,3
Dichtungsart am Einschraubzapfen	O-Ring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 10
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Produktgewicht [g]	3,2

Pneumatischer Anschluss 1  
Pneumatischer Anschluss 2  
Farbe Lösering  
Werkstoffhinweis  
Werkstoff Gehäuse  
Werkstoff Lösering  
Werkstoff Schlauchdichtung  
Werkstoff Schlauchklemmsegment

Cartridge 10 mm  
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm  
<span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> blau  
RoHS konform  
PA-verstärkt  
POM  
NBR  
hochlegierter Stahl rostfrei