

Pneumatik-Anschaltung VABA-S6-1-X2-D - Festo 573613

Artikel-Nr. FES-573613

Hersteller Festo

EAN 4052568220884

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.6 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	85389099



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	590
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschaltung Ventilinseln	Typ 44, VTSA
Diagnose	Unterspannung Ventile
Max. Anzahl der Ventilplätze	16 bei bistabilen Ventilen 32 bei monostabilen Ventilen
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose Kanalstatus auf Ventilen
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung Modul
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang

Betriebsspannungsbereich DC [V]	21,6 bis 26,4
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA (Betriebsspannungsversorgung Elektronik) Typ. 50 mA (Lastspannungsversorgung Ventile)
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,2 A
Max. Summenstrom pro Modul [A]	4
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zusatzeinspeisung
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Elektrischer Anschluss	über CPX
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss