


# Vertikal-Versorgungsp VABF-S1-2-P1A3-G12 - Festo 555785

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>FES-555785</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Festo</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>VABF-S1-2-P1A3-G12</b>	<b>EAN</b>	<b>4052568096342</b>

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

## TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>10.000000</b>
Gewicht	<b>0.605 kg</b>
Pneumatischer Anschluss	<b>G1/2</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Werkstoff	<b>Aluminium</b>
Zolltarifnummer	<b>84819000</b>

## NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 8573-1:2010**

## BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baubreite [mm]	54
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1
Eingangsdruck 1 [bar]	0,5 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	605
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Einzelanschlussplatte auf Verkettungsplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Normalnennendurchfluss [l/min]	2.800
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2