

# Vakuumsauger VAS-75-1/4-SI-B - Festo 1382165

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>FES-1382165</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Festo</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>VAS-75-1/4-SI-B</b>	<b>EAN</b>	<b>4052568105655</b>

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>-0.950000</b>
Gewicht	<b>0.062 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84799070</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 8573-1:2010**

## BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Höhenausgleich Sauger [mm]	3,5
Nennweite [mm]	4,0
Sauger-Durchmesser [mm]	75
Sauger-Volumen [cm <sup>3</sup> ]	18,300
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 200

Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	245,00
Produktgewicht [g]	62
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)