

Schnell-Entlüftungsve VBQF-D-G18-E - Festo 547533

Artikel-Nr. FES-547533

Hersteller Festo

EAN 4052568092856

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.105 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss Entlüftung 6- $\geq$ 0 bar [l/min]	1.300
Normalnennendurchfluss Belüftung 6- $\geq$ 5 bar [l/min]	350
Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nennweite [mm]	5
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 80
Produktgewicht [g]	102,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Normalnenndurchfluss Entlüftung [l/min]	850
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8