

Schnell-Entlüftungsve VBQF-U-G14-E - Festo 548001

Artikel-Nr. FES-548001 **Hersteller** Festo
Hersteller-Nr. VBQF-U-G14-E **EAN** 4052568093150

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.226 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss Entlüftung 6- \geq 0 bar [l/min]	2.500
Normalnennendurchfluss Belüftung 6- \geq 5 bar [l/min]	960

Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite [mm]	7
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 80
Geräuschpegel [dB(A)]	75
Produktgewicht [g]	226,0
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR