

# Schnell-Entlüftungsve VBQF-U-G18-E - Festo 547531

**Artikel-Nr.** FES-547531 **Hersteller** Festo  
**Hersteller-Nr.** VBQF-U-G18-E **EAN** 4052568092832

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>10.000000</b>
Gewicht	<b>0.084 kg</b>
Pneumatischer Anschluss	<b>G1/8</b>
Werkstoff	<b>Aluminium</b>
Zolltarifnummer	<b>84812090</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 8573-1:2010**

## BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss Entlüftung 6- $\geq$ 0 bar [l/min]	1.300
Normalnenndurchfluss Belüftung 6- $\geq$ 5 bar [l/min]	350

Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite [mm]	5
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 80
Geräuschpegel [dB(A)]	75
Produktgewicht [g]	84,2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR