

Schnell-Entlüftungsve VBQF-U-G18-Q6 - Festo 547532

Artikel-Nr. FES-547532

Hersteller Festo

EAN 4052568092849

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.09 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss Entlüftung 6- $\geq$ 0 bar [l/min]	1.300
Normalnennendurchfluss Belüftung 6- $\geq$ 5 bar [l/min]	350
Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite [mm]	5
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Geräuschpegel [dB(A)]	75
Produktgewicht [g]	85,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR