

Anschlussplatte VMPAL-AP-10-QS6-1-T1 - Festo 561011

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | FES-561011 | Hersteller | Festo |
| Hersteller-Nr. | VMPAL-AP-10-QS6-1-T1 | EAN | 4052568098711 |

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Gewicht | 0.03 kg |
| Zolltarifnummer | 84819000 |



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

| | |
|--|--|
| Breite [mm] | 10,7 |
| Länge [mm] | 107,3 |
| Rastermaß [mm] | 10,7 |
| Ventilgröße [mm] | 10 |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 1 |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Ventilinselaufbau | Ventilgrößen mischbar |
| Betriebsdruck [bar] | -0,9 bis 10 |
| Steuerdruck [bar] | 3 bis 8 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Produktgewicht [g] | 30,00 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Pneumatischer Anschluss 4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PA-verstärkt |
| Druckzonentrennung | Kanal 1 |
| Max. Anzahl Ventilsolen | 1 |