

Kugelhahn VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T - Festo 1692207

Artikel-Nr. FES-1692207

Hersteller Festo

EAN 4052568245085

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9 kg
Werkstoff	Edelstahl
Zolltarifnummer	84818081



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5211 ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Ringgehäuse mit Gewindeflansch
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild	F07
Innen-Durchmesser [mm]	64
Nennweite DN	65
Ventilfunktion	2/2

Handhilfsbetätigung	keine
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	16
Betätigungsmoment [Nm]	85
Basierend auf Norm	EN 1092-1 ISO 5211
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten weitere Medien auf Anfrage Wasser - kein Wasserdampf
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 200
Durchfluss Kv [m³/h]	507,0
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4408
Werkstoff Dichtungen	PTFE PTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel	1.4408
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4401
Produktgewicht [g]	10.000
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie