

Vertikal-Versorgungs VABF-S2-1-P1A14-G38 - Festo 8000536

Artikel-Nr. FES-8000536

Hersteller Festo

EAN 4052568256166

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Durchfluss [l/min]	1300
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.38 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Norm	ISO 5599-2
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VABF
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84819000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baubreite [mm]	42,0
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1 und 14
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	340

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Befestigungsart Höhenverkettung	auf Einzelanschlussplatte auf Verkettungsplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Normalnenndurchfluss [l/min]	1.300
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss