

Wartungsgeräte-Kombi LFR-1/4-DB-7-MINI-KB - Festo 8002798

Artikel-Nr. FES-8002798

Hersteller Festo

EAN 4052568256326

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.31 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84811005



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	Mini
Breite [mm]	88
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Baureihe	DB
Betätigungsart	manuell
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung Bügelschloss (optional)
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Filterfeinheit [μm]	40
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Einschaltventil-Filterregler-Verteilermodul
Max. Kondensatmenge [ml]	13

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Rückstromverhalten mit Sekundärentlüftung ohne Vordruckkompensation
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 10
Druckregelbereich [bar]	0,5 bis 7
Max. Druckhysterese [bar]	0,5
Max. Normaldurchfluss [l/min]	2.500
Normalnennendurchfluss [l/min]	1.900
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-5 bis 50
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Mediumstemperatur [°C]	-5 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	270
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung mit Haltewinkel wahlweise:
Anschluss Manometer	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Dichtungen Einschaltventil	FPM
Werkstoff Drehknopf	POM
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Kolbenschieber	POM
Werkstoff Schale	PC