

Anschlussblock CPX-P- AB-4XM12-4POL - Festo 565706

Artikel-Nr. FES-565706

Hersteller Festo

EAN 4052568212636

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.135 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	CPX
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 70 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschluss Technik)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	120
Elektrischer Anschluss	4-polig M12x1 Rundsteckverbinder A-Codiert 4x Dose
Befestigungsart	auf Verkettungsblock CPX-M-GE..
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt