

## Anschlussplatte VMPA1-IC-AP-1-EX1E - Festo 8005149

Artikel-Nr. FES-8005149

Hersteller Festo

EAN 4052568257231

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 8.000000 |
| Gewicht                 | 0.145 kg |
| Pneumatischer Anschluss | M7       |
| Zolltarifnummer         | 84819000 |



### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktgewicht [g]                 | 92,0                              |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                      |
| Breite [mm]                        | 20,2                              |
| Länge [mm]                         | 107,3                             |
| Rastermaß [mm]                     | 10,5                              |
| Betriebsdruck [bar]                | 3 bis 8                           |
| Steuerdruck [bar]                  | 3 bis 8                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -5 bis 50                         |
| Pneumatischer Anschluss 2          | M7                                |
| Pneumatischer Anschluss 4          | M7                                |
| Werkstoff Anschlussplatte          | Aluminium-Druckguss               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | M7                                |

| KC-Zeichen                               | KC-EMV                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| Elektrischer Anschluss                   | M8<br>Stecker                                                 |
| Befestigungsart Anschlussplatte          | mit Durchgangsbohrung                                         |
| Pneumatischer Anschluss 3                | M7                                                            |
| Pneumatischer Anschluss 5                | M7                                                            |
| ATEX-Kategorie Gas                       | II 3G                                                         |
| Ex-Zündschutzart Gas                     | Ex nA IIC T4 X Gc                                             |
| Ex-Umgebungstemperatur                   | -5°C &lt;= Ta &lt;= +50°C                                     |