

Vakuumsauger VASB-125-3/8-SI-B - Festo 1387375

Artikel-Nr. FES-1387375

Hersteller Festo

EAN 4052568105686

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.25 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Luft
Nennweite DN [mm]	7
Positionserkennung	Nein
Serie	VASB
Temperatur (max.)	200
Zolltarifnummer	84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Höhenausgleich Sauger [mm]	25,0
Nennweite [mm]	7,0
Sauger-Durchmesser [mm]	125
Sauger-Volumen [cm³]	307,000
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 200
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	610,00
Produktgewicht [g]	247
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G3/8
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)