

Handschiebeventil VBOH-32-G12 - Festo 1587988

Artikel-Nr. FES-1587988 **Hersteller** Festo
Hersteller-Nr. VBOH-32-G12 **EAN** 4052568107949

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Gewicht	0.09 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	einschraubbar Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss [l/min]	3.420
Nennweite [mm]	12,1
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 12
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß [mm]	45,0
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	-10 bis 80
Betätigungskraft [N]	37
Produktgewicht [g]	90
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR