

Handschiebeventil VBOH-32-M5 - Festo 1609969

Artikel-Nr. FES-1609969

Hersteller Festo

EAN 4052568107994

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Hülsen-Schieber
Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Betätigungsart	manuell
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	236
Einbaulage	beliebig
Funktion	3/2 bistabil
Gewicht	0.0092 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	3,6
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Serie	VBOH
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	einschraubbar Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss [l/min]	236
Nennweite [mm]	3,6
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 12

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß [mm]	17,0
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 80
Betätigungskraft [N]	14
Produktgewicht [g]	8
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR