

Drossel-Rückschlagven GRLSA-1/4-QS-8 - Festo 540662

Artikel-Nr. FES-540662

Hersteller Festo

EAN 4052568090494

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.039 kg

Pneumatischer Anschluss QS-8

Zolltarifnummer 84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Einstellelement	Innensechskant
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	0 bis 450
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	390 bis 570
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	0 bis 700

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	820 bis 930
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	34,8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	PA-verstärkt
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	0,2 bis 10
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 40
Betätigungsart	manuell
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	11,0
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Werkstoff Lösering	POM